

## Karakteristika



- Dekorativ cylindrisk energibesvarende lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Facetteret selv bærende beklædning konstruktion lavet af galvaniseret belagt stål, afsluttet i strukturel epoxy-polyester maling hvid RAL9016 eller sølvgrå RAL9006 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Stor facetteret indtaglameller uden brug for intensiv vedligeholdelse.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Plug & Play kontrolpanel CS-5DX-NE slave DX med 5 hastigheder og 7m telefon kabel inkluderet.
- DX 1:1:  
Klar til at forbinde til DAIKIN Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) og hvis ekspansionsventil ikke er inkluderet bør kunden købe det.  
Behøver DAIKIN DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring.
- DX VRV:  
Klar til at forbinde til DAIKIN VRV udendørs varmepumpe enhed (R410A) og hvis ekspansionsventil ikke er inkluderet bør kunden købe det.  
Behøver DAIKIN VRV Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring.

## Specifikationer

50Hz

| Varmepumpe - DX 1:1   |                          |                                  |                       |                       |             |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Model                 | Nominel luftstrøm (m³/h) | Anbefalet installationshøjde (m) | Udendørs enhed 230Vx1 | Udendørs enhed 400Vx3 |             |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                     | 3-4,2                            | ERQ 100 AV1           | -                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                     | 3-4,2                            | ERQ 100 AV1           | -                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                     | 3-4,2                            | ERQ 125 AV1           | ERQ 125 AW1           | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX24-DA | 4380                     | 3-4,2                            | -                     | ERQ 200 AW1           | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                     | 3-4,2                            | -                     | ERQ 200 AW1           | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                     | 3-4,2                            | -                     | ERQ 250 AW1           | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 DX32-DA | 5840                     | 3-4,2                            | -                     | ERQ 250 AW1           | 7/8" - 3/8" |

| Varmepumpe - VRV       |                          |                                  |             |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|
| Model                  | Nominel luftstrøm (m³/h) | Anbefalet installationshøjde (m) |             |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                     | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                     | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                     | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                     | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                     | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                     | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                     | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                     | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |



| Varmepumpe - VRV       |                                       |                                  |             |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Model                  | Nominal luftstrøm (m <sup>3</sup> /h) | Anbefalet installationshøjde (m) |             |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                                  | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |

60Hz

| Varmepumpe - DX 1:1   |                                       |                                  |                       |                       |             |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Model                 | Nominal luftstrøm (m <sup>3</sup> /h) | Anbefalet installationshøjde (m) | Udendørs enhed 230Vx1 | Udendørs enhed 400Vx3 |             |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                                  | 3-4,2                            | ERQ 100 AV1           | -                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                                  | 3-4,2                            | ERQ 100 AV1           | -                     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                                  | 3-4,2                            | ERQ 125 AV1           | ERQ 125 AW1           | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX24-DA | 4380                                  | 3-4,2                            | -                     | ERQ 200 AW1           | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                                  | 3-4,2                            | -                     | ERQ 200 AW1           | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                                  | 3-4,2                            | -                     | ERQ 250 AW1           | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 DX32-DA | 5840                                  | 3-4,2                            | -                     | ERQ 250 AW1           | 7/8" - 3/8" |

| Varmepumpe - VRV       |                                       |                                  |             |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Model                  | Nominal luftstrøm (m <sup>3</sup> /h) | Anbefalet installationshøjde (m) |             |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                                  | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                                  | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                                  | 3-4,2                            | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                                  | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                                  | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                                  | 3-4,2                            | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                                  | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                                  | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                                  | 3-4,2                            | 7/8" - 3/8" |

Dimensioner



Water pipes top entrance



Floor fixing points with foot



Standard installation  
(vertical left side)



|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |