

Karakteristika



- Dekorative energibesparende varmepumpe lufttæppe i moderne arkitektonisk stil: Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Dets minimale og smarte design kan integreres i et vilkårlig miljø og giver uendelige muligheder for tilpasning.
- Panelet kan inkludere logoer, lys, skiltning, sikkerheds- eller informationskilte, grafik, billeder, ure, alt efter kundespecifikationer.
- Front anodiseret aluminium panel. Valgfrit produceret i børstet eller spejlblankt poleret rustfrit stål. Andre materialer er mulige, så som galvaniseret stål, glat eller tekstureret overflade, træ, etc.
- Central struktur lavet af galvaniseret stål afsluttet i sort smedning som standard. Andre farver er tilgængelige ved anmodning.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar i begge retninger.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Inkluderer kun varme direkte ekspansionsspole med installeret temperatursensorer.
- Plug & Play kontrolpanel CS-5DX-NE slave DX med 5 hastigheder og 7m telefon kabel inkluderet.
- DX 1:1:
Klar til at forbinde til DAIKIN Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) og hvis ekspansionsventil ikke er inkluderet bør kunden købe det.
Behøver DAIKIN DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring.
- DX VRV:
Klar til at forbinde til DAIKIN VRV udendørs varmepumpe enhed (R410A) og hvis ekspansionsventil ikke er inkluderet bør kunden købe det.
Behøver DAIKIN VRV Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring.

Specifikationer

50Hz

| Model | Nominel luftstrøm (m ³ /h) | Varmepumpe - DX 1:1 | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Anbefalet installationshøjde (m) | Udendørs enhed 230Vx1 | Udendørs enhed 400Vx3 |
| ZEN ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 7/8" - 3/8" |

| Model | Nominel luftstrøm (m ³ /h) | Varmepumpe - VRV | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | Anbefalet installationshøjde (m) | |
| ZEN ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

60Hz


Varmepumpe - DX 1:1

| Model | Nominel luftstrøm (m ³ /h) | Anbefalet installationshøjde (m) | Udendørs enhed 230Vx1 | Udendørs enhed 400Vx3 | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| ZEN ECG 1000 DX10-DA | 2190 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX13-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 100 AV1 | - | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 DX15-DA | 2920 | 3-4,2 | ERQ 125 AV1 | ERQ 125 AW1 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 DX24-DA | 4380 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX25-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 200 AW1 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 DX29-DA | 5110 | 3-4,2 | - | ERQ 250 AW1 | 7/8" - 3/8" |

Varmepumpe - VRV

| Model | Nominel luftstrøm (m ³ /h) | Anbefalet installationshøjde (m) | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ZEN ECG 1000 VRV10-DA | 2190 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV13-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 1500 VRV15-DA | 2920 | 3-4,2 | 5/8" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV20-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2000 VRV24-DA | 4380 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV25-DA | 5110 | 3-4,2 | 3/4" - 3/8" |
| ZEN ECG 2500 VRV29-DA | 5110 | 3-4,2 | 7/8" - 3/8" |

Dimensioner



| | L | I | A |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |