

## Karakteristika



- Energibesparende varmepumpe lufttæppe. Op til 70% reduceret in omkostninger og CO2 udledning (varme tilstand).
- Selvbærende beklædningskonstruktion lavet af galvaniseret stålplader, afsluttet i strukturel hvid epoxy-polyester maling RAL9016 som standard. Andre farver og rustfrit stål er tilgængelige ved anmodning.
- Mikroperforeret indtaglameller med filterfunktioner og let vedligeholdelse. Intern forfilter inkluderet.
- Anodiseret aluminium udtagslameller, airfoil formet, justerbar fra 0 til 15° i vilkårlig retning.
- Dobbelt-indtag centrifugal blæsere drevet af en ekstern rotor motor og lavt støjniveau. 5 hastighedsindstillinger. EC model samlet med meget lavforbrugs effektivitetsblæsere.
- Intern forfilter inkluderet.
- Plug & Play kontrolpanel CS-5DX-NE slave DX med 5 hastigheder og 7m telefon kabel inkluderet.
- DX 1:1:  
"Klar til at forbinde til MITSUBISHI ELECTRIC Standard and Power Inverter udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil, hvis ikke inkluderet bør kunden købe det.  
Behøver MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT tiltænkt lufttæppe og programmerbar styring, bedes søge rådgivning."
- DX VRF:  
Klar til at forbinde til MITSUBISHI ELECTRIC VRF udendørs varmepumpe enhed (R410A) med ekspansionsventil.  
Behøver MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT tiltænkt lufttæppe med ekspansionsventil og programmerbar styring.

## Specifikationer

50Hz

Model	Nominel luftstrøm (m³/h)	Varmepumpe - DX 1:1		Anbefalet installationshøjde (m)
		Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	
ECM 1000 DX8-ME	1640	PUZ-ZM100VKA	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-ME	2460	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM100YKA	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-ME	2460	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM125YKA	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-ME	3280	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX24-ME	4100	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-ME	4100	-	PUHZ-ZRP200YKA	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-ME	4920	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-ME	2190	RAV-GM1101ATJP-E	PUZ-ZM100YKA	3-4,2
ECG 1500 DX14-ME	2920	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	3-4,2
ECG 2000 DX24-ME	4380	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 2000 DX22-ME	4380	-	PUHZ-ZRP200YKA	3-4,2
ECG 2500 DX27-ME	5110	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 3000 DX27-ME	5840	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2

Model	Nominel luftstrøm (m³/h)	Varmepumpe - VRF	
		Anbefalet installationshøjde (m)	
ECM 1500 VRF12-ME	2460	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF19-ME	3280	2,5-3,8	
ECM 2000 VRF16-ME	3280	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF21-ME	4100	2,5-3,8	
ECM 2500 VRF24-ME	4100	2,5-3,8	
ECM 3000 VRF26-ME	4920	2,5-3,8	





Varmepumpe - VRF		
Model	Nominel luftstrøm (m <sup>3</sup> /h)	Anbefalet installationshøjde (m)
ECM 3000 VRF30-ME	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2
ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2
ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2
ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2
ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2
ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2
ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2
ECG 3000 VRF29-ME	5840	3-4,2
RECM 2500 VRF24-HI	4100	2,5-3,8

60Hz

Varmepumpe - DX 1:1				
Model	Nominel luftstrøm (m <sup>3</sup> /h)	Udendørs enhed 230Vx1	Udendørs enhed 400Vx3	Anbefalet installationshøjde (m)
ECM 1000 DX8-ME	1640	PUZ-ZM100VKA	-	2,5-3,8
ECM 1500 DX11-ME	2460	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM100YKA	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-ME	2460	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM125YKA	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-ME	3280	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX24-ME	4100	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-ME	4100	-	PUHZ-ZRP200YKA	2,5-3,8
ECM 3000 DX26-ME	4920	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-ME	2190	RAV-GM1101ATJP-E	PUZ-ZM100YKA	3-4,2
ECG 1500 DX14-ME	2920	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	3-4,2
ECG 2000 DX24-ME	4380	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 2000 DX22-ME	4380	-	PUHZ-ZRP200YKA	3-4,2
ECG 2500 DX27-ME	5110	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
ECG 3000 DX27-ME	5840	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2

Varmepumpe - VRF		
Model	Nominel luftstrøm (m <sup>3</sup> /h)	Anbefalet installationshøjde (m)
ECM 1500 VRF12-ME	2460	2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-ME	3280	2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-ME	3280	2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-ME	4100	2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-ME	4100	2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-ME	4920	2,5-3,8
ECM 3000 VRF30-ME	4920	2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2
ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2
ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2
ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2
ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2
ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2
ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2
ECG 3000 VRF29-ME	5840	3-4,2
RECM 2500 VRF24-HI	4100	2,5-3,8

Dimensioner



L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460